


## ES - Vyhlásenie zhody



Dolu podpísaný zástupca

výrobca: DRUTEX S.A., Lęborska 31, 77-100 Bytów, Poľsko

výrobne: DRUTEX S.A., Lęborska 31, 77-100 Bytów, Poľsko

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Plastové okná a balkónové dvere, systém IGLO 5** je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS. Výrobok je zabudovaný v súlade s návodom na montáž. Na výrobok a jeho výrobu sa uplatňuje **STN EN 14351-1: 2006, STN EN 14351-1: 2006/ O1: 2007**

Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
prievednosť	Trieda 4 (podľa STN EN 12207)	
vodotesnosť	Trieda 9A (podľa STN EN 12208) pre 2kr. okno s pevným stĺpikom, s max. plochou 3,15 m <sup>2</sup> ; Trieda E 750 (podľa STN EN 12208) pre 1kr. okno/ balkónové dvere, 2kr. okno/ balkónové dvere s pohyblivým stĺpikom, za podmienky, že max. plocha výrobku je 4,4 m <sup>2</sup> ; Trieda E 900 (podľa STN EN 12208) pre 1kr. okno s max. plochou 1,86 m <sup>2</sup> ;	FIRES-MP-014-07-AUNS <sup>1)</sup> FIRES-MP-015-07-AUNS <sup>1)</sup> FIRES-MP-017-07-AUNS <sup>1)</sup>
odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5 (podľa STN EN 12210) pre okná s max. rozmerom (1,465 x 1,435) m (šírka x výška); Trieda B2 (podľa STN EN 12210) pre okná/ balkónové dvere s max. rozmerom (2,2 x 2,0) m (šírka x výška);	
súčiniteľ prechodu tepla	U = 1,3 W/(m <sup>2</sup> .K)	196/ 07 <sup>3)</sup>
odolnosť (dverí) proti nárazom	NPD (Nezistená vlastnosť)	—
vzduchová neprievodnosť	32 dB až 35 dB	LA/ 1476/ 07 <sup>2)</sup>

### Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Okná s max. plochou 2,1 m<sup>2</sup> sú určené na zabudovanie do obvodového plášt'a budov s výškou zabudovania 8 m až 30 m (podľa protokolu o počiatočnej skúške typu č.: S1396/07/0006/2903/SC, vydaného FIRES, s.r.o., NO 1396, dňa 30.11.2007), do bytových a nebytových priestorov.

Okná a balkónové dvere s plochou väčšou ako 2,1 m<sup>2</sup> sú vhodné len na zabudovanie do obvodového plášt'a nebytovej prízemnej budovy.

### Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:

Musia sa dodržať podmienky použitia výrobku, uvedené v protokole o počiatočnej skúške typu S1396/07/0006/2903/SC, vydanom vo FIRES, s.r.o., NO 1396, Batizovce, Slovensko, dňa 30.11.2007.

### Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) FIRES, s.r.o., Notifikovaná osoba č. 1396, Batizovce, Slovensko;
- 2) ITB, Laboratorium Akustyczne, Notifikovaná osoba č. 1488, Varšava, Poľsko;
- 3) CSI, a.s., Notifikovaná osoba č. 1390, Praha, Česká republika;

Meno: Leszek Gierszewski

podpis

Funkcia: PRESEDA PREDSTAVENSTVA

Dátum: 17.12.2007

**DRUTEX**  
SPÓŁKA AKCYJNA  
77-100 Bytów, ul. Lęborska 31  
tel. (059) 822 91 00, fax (059) 822 91 03  
NIP 842-16-22-720

014133